

ANWENDUNGSTECHNISCHES MERKBLATT KOAGULIERUNG UND ABWASSERBEHANDLUNG

VE ET-2

hocheffektives und sicheres
Entschäumer – Konzentrat

FÜR ALLE WÄSSRIGEN SYSTEME

- hochkonzentriert
- silikonfrei
- universell einsetzbar

- > ist flüssig, leicht und sicher anzuwenden
- > kann in allen wasserberieselten Farbspritzanlagen eingesetzt werden
- > wirkt sofort und nachhaltig in allen sauren, neutralen und alkalischen Systemen
- > wird immer dort eingesetzt, wo starke Schaumbildung den Arbeitsprozess stört
- > verhindert langfristig erneuten Schaumaufbau

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN:

Aussehen:	flüssig, weisslich
Dichte:	0,85 kg/l
Geruch:	spezifisch
GefStoffV:	entfällt

frostempfindlich!

ANWENDUNG:

VE ET-2 wirkt stets optimal, wenn nur kleinste Mengen zu dosiert werden. Je nach Anlagentyp und Schaumverfahren wird eine Einsatzmenge von ca. 10 – 90 ml / m³ Umlauf- oder Behandlungswasser empfohlen. Bei ständigem Schaumanfall empfiehlt sich aus kostensparenden und produktionssicheren Gründen der Einsatz einer wirtschaftlichen Entschäumer – Dosierpumpe.

VORTEIL UND NUTZEN VON VE ET-2:

- wirtschaftlich + sicher:
- > leicht und einfach zu dosieren,
 - > nicht toxisch,
 - > biologisch abbaubar,
 - > sehr geringe Einsatzmenge,
 - > erheblich verlängerte Standzeit des Umlaufwassers.
 - > für den Austrag mittels Separatoren und Zentrifugen geeignet.